目录

佳能 2
LV-7290 2
LV-7292S 3
LV-7296 3
LV-7392S 4
LV-8227A 5
LV-7297A 6
LV-7297M 6
LV-7298A 7
LV-7392A 8
LV-7393A 9
LV-7490 9
LV-8320 10
8325UST 12

金鼎万众

佳能

LV-7290

光学参数
产品类型：教育投影机，商务投影机
投影技术：LCD
显示芯片：0.55 英寸
投影机特性：互动
亮度：2200 流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：正常模式：174W，经济模式：140W
灯泡寿命：正常模式：4000 小时，经济模式：6000 小时
投影参数
变焦方式：手动变焦
变焦比：1.2 倍
光圈范围：F=2-2.15
实际焦距：f=18.38-22.06mm
投影距离：1.3-11.8m
投影尺寸：40-300 英寸
屏幕比例：4:3
梯形校正：垂直：±30 度
扬声器：10W
接口参数
输入端子：1×Mini D-sub15
1×RCA
1×Mini jack
1×2RCA
1×Dsub9
1×RJ45
其它参数
产品尺寸：333.5*101*247mm
产品重量：2.98kg
随机附件
可选配件：投影机灯泡 LV-LP35

金鼎万众

LV-7292S

光学参数
产品类型：商务投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.55 英寸
投影机特性：短焦
亮度：2200 流明
对比度：500:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：215W
投影参数
变焦比：1.2 倍
光圈范围：F=2.0-2.15
实际焦距：f=18.38-22.06mm
投影距离：1.3-11.8m
投影尺寸：40-300 英寸
屏幕比例：4:3
接口参数
输入端子：1×Mini D-sub 15pin
1×D-sub 9 pin
1×RCA
其它参数
产品尺寸：333.5*101*247mm
产品重量：3kg

LV-7296

光学参数
产品类型：教育投影机，商务投影机
投影技术：LCD
显示芯片：0.55 英寸
投影机特性：互动
亮度：2600 流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：正常模式：200W，经济模式：140W
灯泡寿命：正常模式：4000 小时，经济模式：6000 小时
投影参数

金鼎万众

变焦方式：手动变焦
变焦比：1.2 倍
光圈范围：F=2-2.15
实际焦距：f=18.33-22.06mm
投影距离：1.3-11.8m
投影尺寸：40-300 英寸
梯形校正：垂直：±30 度
扬声器：10W

接口参数

输入端子：1×Mini D-sub15
1×RCA
1×Mini jack
1×2RCA
1×Dsub9
1×RJ45

其它参数

产品尺寸：333.5*101*247mm
产品重量：2.98kg

随机附件

可选配件：投影机灯泡 LV-LP35

LV-7392S

光学参数

产品类型：教育投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.63 英寸
投影机特性：互动
亮度：3000 流明
对比度：500:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：215W

投影参数

变焦比：1.2 倍
光圈范围：F=2.0-2.15
实际焦距：f=18.38-22.06mm
投影尺寸：40-300 英寸
扬声器：10W

接口参数

金鼎万众

输入端子：1×Mini D-sub 15pin
1×15pin/D-sub 9 pin
1×RCA

其它参数
产品尺寸：333.5*101*247mm
产品重量：3kg

LV-8227A

光学参数
产品类型：商务投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.59 英寸
投影机特性：短焦
亮度：2500 流明
对比度：3000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：215W
投影参数
变焦比：1.2 倍
光圈范围：F=2.0-2.15
实际焦距：f=18.38-22.06mm
投影距离：1.2-11.1m
投影尺寸：40-300 英寸
屏幕比例：16:10
扬声器：10W
接口参数
输入端子：1×HDMI
1×Mini D-sub15pin
1×3RCA
2×Mini jack
1×Dsub9
控制端子：1×RJ45
其它参数
产品尺寸：333.5*101*247mm
产品重量：3kg

金鼎万众

LV-7297A

光学参数
产品类型：商务投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.55 英寸
投影机特性：短焦
亮度：2600 流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：215W
投影参数
变焦比：1.2 倍
光圈范围：F=2.0-2.15
实际焦距：f=18.38-22.06mm
投影距离：1.3-11.8m
投影尺寸：40-300 英寸
屏幕比例：4:3
扬声器：10W
接口参数
输入端子：1×HDMI
1×Mini D-sub 15 pin
3×RCA
2×Mini jack
1×D-sub 9 pin
控制端子：1×RJ-45
其它参数
产品尺寸：333.5*101*247mm
产品重量：3kg

LV-7297M

光学参数
产品类型：商务投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.55 英寸
投影机特性：短焦
亮度：2600 流明
对比度：500:1

金鼎万众

标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：215W
投影参数
变焦比：1.2 倍
光圈范围：F=2.0-2.15
实际焦距：f=18.38-22.06mm
投影距离：1.3-11.8m
投影尺寸：40-300 英寸
屏幕比例：4:3
扬声器：1W
接口参数
输入端子：1×HDMI
1×Mini D-sub 15 pin
3×RCA
2×Mini jack
1×D-sub 9 pin
其它参数
产品尺寸：333.5*101*147mm
产品重量：3kg

LV-7298A

光学参数
产品类型：教育投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.55 英寸
投影机特性：短焦
亮度：2600 流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：215W
投影参数
变焦比：1.2 倍
光圈范围：F=2-2.15
实际焦距：f=18.38-22.06mm
投影距离：1.3-11.8m
投影尺寸：40-300 英寸
屏幕比例：4:3
扬声器：10W
接口参数

金鼎万众

输入端子：1×HDMI
3×Mini D-sub 15pin
2×RCA
1×Mini jack
1×D-sub 9pin
1×RJ-45
其它参数
产品尺寸：333.5*101*247mm
产品重量：3kg

LV-7392A

光学参数
产品类型：教育投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.63 英寸
投影机特性：互动
亮度：3000 流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：215W
投影参数
变焦比：1.2 倍
光圈范围：F=2.0-2.15
实际焦距：f=18.38-22.06mm
投影距离：1.1-10.5m
投影尺寸：40-300 英寸
屏幕比例：4:3
扬声器：10W
接口参数
输入端子：1×HDMI
1×Mini D-sub 15 pin
3×RCA
2×Mini jack
1×D-sub 9 pin
控制端子：1×RJ-45
其它参数
产品尺寸：333.5*101*247mm
产品重量：3kg

金鼎万众

LV-7393A

光学参数
产品类型：教育投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.63 英寸
投影机特性：互动
亮度：3000 流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：215W
投影参数
变焦比：1.2 倍
光圈范围：F=2.0-2.15
实际焦距：f=18.38-22.06mm
投影距离：1.1-10.5m
投影尺寸：40-300 英寸
屏幕比例：4:3
扬声器：10W
接口参数
输入端子：1×HDMI
1×Mini D-sub 15 pin
3×RCA
2×Mini jack
1×D-sub 9 pin
控制端子：1×RJ-45
其它参数
产品尺寸：333.5*101*247mm
产品重量：3kg

LV-7490

光学参数
产品类型：教育投影机，商务投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.63 英寸
投影机特性：互动
亮度：4000 流明
对比度：2000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）

金鼎万众

光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：正常模式：170W，经济模式：136W
灯泡寿命：4000 小时

投影参数

变焦比：1.2 倍
光圈范围：F=1.6-1.76
实际焦距：f=22.3-26.8mm
投影距离：1.4-12.7m
投影尺寸：40-300 英寸
屏幕比例：4:3
梯形校正：垂直：±30 度
扬声器：10W

接口参数

输入端子：1×Mini D-sub15
1×RCA
1×Mini jack
1×2RCA
1×Dsub9
1×RJ45

其它参数

产品尺寸：350*87.5*254.4mm
产品重量：3.3kg
其它性能：a、采用了新开发的“投影灯调光技术”，能根据投射图像的亮度自动调整灯泡亮度的输出。
b、“色彩偏移修正技术”，可以自动修正投影灯亮度下降后的色彩平衡。
c、4 种节能模式，自动，正常，经济
其它特点：自动设置功能。将投影机与输入源连接，“自动输入搜索”功能会自动识别输入信号，并自动进行输入设置。“自动梯形失真校正”功能会检测投射倾斜角度，并自动修正垂直梯形失真。

随机附件

可选配件：投影机灯泡 LV-LP34

LV-8320

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：3×0.59 英寸
投影机特性：互动
亮度：3000 流明
对比度：2000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）

光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：高亮模式：245W，正常模式：170W，经济模式：136W
灯泡寿命：5000 小时

投影参数

变焦方式：手动变焦
变焦比：1.6 倍
光圈范围：F=1.65-2.33
实际焦距：f=15.47-24.53mm
投影距离：0.74-7.67m（2.5-4.1m 100 英寸）
投影尺寸：30-300 英寸
屏幕比例：4:3/16:10
梯形校正：垂直：±30 度
自动梯形校正：±20 度
扬声器：10W

接口参数

输入端子：1×HDMI
1×Mini D-sub15pin
1×RCA
1×Mini jack
输出端子：2×RCA
1×Dsub9
控制端子：1×RJ45
1×Mini DIN4
电气规格
产品噪音：29dB

其它参数

外形设计：镜头外露式设计
产品尺寸：350*87.5*254mm
产品重量：3.4kg
其它性能：静音操作
友好界面
出色控制
便利性和低使用成本
智能灯泡调光系统
双画面显示
长寿命空气过滤器与防尘过滤网盖，有效防止灰尘
改进进气口设计，加强空气流通，提高散热性能
网络功能方便用户对投影机进行异地控制和管理
安全功能防止投影机被未授权人员操作
其它特点：还原清晰，细腻，没有边缘失真的宽屏幕影像

随机附件

可选配件：投影机灯泡 LP-34

金鼎万众

8325UST

光学参数

产品类型：商务投影机，教育投影机
投影技术：DLP
显示芯片：单芯片 0.65 英寸 DMD
投影机特性：互动，3D，短焦
亮度：2500 流明
对比度：2000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：正常模式：275W，经济模式：220W

投影参数

变焦方式：固定（定焦）
变焦比：1.0 倍
光圈范围：F=2.5
实际焦距：f=4.83mm
投影距离：0.23-0.455m
投影尺寸：60-110 英寸
屏幕比例：16:10
梯形校正：垂直：±5 度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶
扬声器：10W

接口参数

输入端子：1×HDMI
2×Mini D-sub15pin
1×RCA
3×Mini jack
1×2RCA
1×Dsub9
1×RJ45
1×Mini DIN4
1×Mini DIN3

电气规格

产品噪音：正常模式：36dB，经济模式：28dB
整机功率：正常模式：375W，经济模式：305W，待机模式：0.85W
电源性能：AC200-240V，50/60Hz

其它参数

产品尺寸：321*178*386mm
产品重量：6.2kg
其它性能：数字变焦：0.5x-2x

金鼎万众