目录

EPSON 投影机 2
CB-4850WU 2
CB-4750W 3
CB-4550 5
CB-G6050W 6
CB-G6750WU 8
BE-Z9805W 10
EB-Z9750WU 11
EB-B1575WU 12
EB-B1500 13

金鼎万众

EPSON 投影机

CB-4850WU

光学参数
产品类型：工程投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.76 英寸
投影机特性：互动
亮度：4000 流明
对比度：5000:1
标准分辨率：WUXGA（1920*1200）
灯泡功率：260W
灯泡寿命：4000 小时

投影参数
变焦方式：手动变焦
聚集方式：手动聚焦
变焦比：1-1.8
光圈范围：F=1.65-2.55
实际焦距：f=21.28-37.94mm
投影比：1.26-2.30
投影距离：1.35-8.36m
投影尺寸：30-300 英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：10.7 亿色
梯形校正：手动，自动：±30 度
视频兼容性：NTSC，NTSC4.43，PAL，M-PAL，N-PAL，PAL60，SECAM
扬声器：10W
接口参数
输入端子：1×D-sub 15pin（蓝色），1×5-BNC
1×RCA（白/红）对（复合视频和 S-Video）
1×DisplayPort
1×D-sub 9pin
输出端子：1×D-sub 15pin（黑色）（输出信号：仅电脑、5-BNC）
1×立体迷你声接口
1×DisplayPort
1×D-sub 9pin
1×RS-232C
控制端子：1×RJ45 100Mbps
1×Type A（无线网卡）
电气规格
产品噪音：30dB

金鼎万众

整机功率：正常模式：368W，经济模式：298W，待机功率：4.6W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数
产品尺寸：472×159×354mm
产品重量：6.6kg
其它性能：清晰度调节：细线条、粗线条、垂直线条、水平线条增强调整
Gamma 校正：9 点 gamma 曲线可调
RGB 校正：红绿蓝三色可调
RGBCMY 校正：RGBCMY 六轴色彩/饱和度/亮度可调
双画面投影
记忆：记忆 1-10 个（可更改存储的名字）
像素偏移校正
色彩均匀度校正
用户标识
多屏幕校正
日程管理
信号源自动搜索
自动侦测 RGB 和分量视频
数字变焦
画面冻结
环境参数
工作温度：0-45℃
工作湿度：20%-80%未凝结
存储温度：-10-60℃
存储湿度：10%-90%未凝结

CB-4750W

光学参数
产品类型：工程投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.59 英寸
投影机特性：互动
亮度：4200 流明
对比度：5000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
灯泡功率：280W
灯泡寿命：4000 小时

投影参数
变焦方式：手动变焦
聚集方式：手动聚焦
变焦比：1-2.0
光圈范围：F=1.50-2.15
实际焦距：f=16.72-33.47mm

投影比：1.27-2.59
投影距离：0.79-8.32m
投影尺寸：30-300 英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：10.7 亿色
梯形校正：手动，自动：±30 度
视频兼容性：NTS，NTSC4.43，PAL，M-PAL，N-PAL，PAL60，SECAM
扬声器：10W
接口参数
输入端子：1×D-sub 15pin（蓝色），1×5-BNC
1×HDMI
DisplayPort
1×D-sub 9pin
1×RS-232C
输出端子：1×D-sub 15pin（黑色（输出信号：仅电脑、5-BNC）
1×立体迷你声接口
1×D-sub 9pin
1×RS-232C
控制端子：1×RJ45 100Mbps
1×Type A（无线网卡）
电气规格
产品噪音：30dB
整机功率：正常模式：388W，经济模式：298W，待机功率：4.6W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数
产品尺寸：472×159×354mm
产品重量：6.5kg
其它性能：清晰度调节：细线条、粗线条、垂直线条、水平线条增强调整
Gamma 校正：9 点 gamma 曲线可调
RGB 校正：红绿蓝三色可调
RGBCMY 校正：RGBCMY 六轴色彩/饱和度/亮度可调
双画面投影
记忆：记忆 1-10 个（可更改存储的名字）
像素偏移校正
色彩均匀度校正（动态和运动模式不能使用）
用户标识
多屏幕校正
日程管理
信号源自动搜索
自动侦测 RGB 和分量视频
数字变焦
画面冻结
环境参数
工作温度：0-45℃

工作湿度：20%-80%未凝结
存储温度：-10-60℃
存储湿度：10%-90%未凝结

CB-4550

光学参数
产品类型：工程投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.63 英寸
投影机特性：互动
亮度：4500 流明
对比度：5000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
灯泡功率：260W
灯泡寿命：4000 小时

投影参数
变焦方式：手动变焦
聚集方式：手动聚焦
变焦比：1-2.0
光圈范围：F=1.50-2.15
实际焦距：f=16.72-33.47mm
投影比：1.27-2.59
投影距离：0.74-7.84m
投影尺寸：30-300 英寸
色彩数目：10.7 亿色
梯形校正：手动，自动：±30 度
扬声器：10W
接口参数
输入端子：1×DisplayPort
1×D-sub 9pin
1×RS-232C
1×立体声迷你接口
输出端子：1×D-sub 9pin
1×RS-232C
控制端子：1×RJ45 100Mbps
1×Type A（无线网卡）
电气规格
产品噪音：30dB
整机功率：正常模式：368W，经济模式：298W，待机功率：4.6W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数
产品尺寸：472×159×354mm
产品重量：6.5kg

其它性能：清晰度调节：细线条、粗线条、垂直线条、水平线条增强调整
Gamma 校正：9 点 gamma 曲线可调
RGB 校正：红绿蓝三色可调
RGBCMY 校正：RGBCMY 六轴色彩/饱和度/亮度可调
双画面投影
记忆：记忆 1-10 个（可更改存储的名字）
像素偏移校正
色彩均匀度校正（动态和运动模式不能使用）
用户标识
多屏幕校正
日程管理
信号源自动搜索
自动侦测 RGB 和分量视频
数字变焦
画面冻结
环境参数
工作温度：5-45℃
工作湿度：20%-80%未凝结
存储温度：-10-60℃
存储湿度：10%-90%未凝结

CB-G6050W

光学参数
产品类型：工程投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.76 英寸
投影机特性：互动
亮度：5500 流明
亮度均匀值：90%
对比度：5000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
灯泡功率：380W
灯泡寿命：3000 小时
投影参数
变焦方式：手动变焦
聚集方式：手动聚焦
光圈范围：F=1.65-2.55
实际焦距：f=21.28-37.94mm
投影比：1.29-2.35
投影距离：1.35-8.36 米
投影尺寸：50-300 英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：10.7 亿色

梯形校正：手动，自动：±30 度
扫描频率：水平：15kHz-92kHz
垂直：50Hz-85Hz
视频兼容性：NTSC，NTSC4.43，PAL，M-PAL，N-PAL，PAL60，SECAM
扬声器：10W
直接开机：是
开机时间：启动时间：约 15 秒
预热时间：约 30 秒
接口参数
输入端子：视频：1×D-Sub 15-pin（蓝色），1×5BNC
视频：1×D-Sub 15-pin（黑色）
1×HDMI
1×DisplayPort
输入/输出端口：1×D-sub 9pin
输入/输出信号：1×RS-232C
1×立体声迷你接口
控制端子：1×RJ45 100Mbps
电气规格
产品噪音：31dB
整机功率：正常模式：477W，经济模式：405W，待机功率：W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数
产品尺寸：505×382×144mm
产品重量：9.7kg
其它性能：3D Y/C 分离
3D 降噪
蚊子降噪
DCDi 视频处理技术
隔行-逐行转换运动补偿（2-2，3-2 胶片侦测）
信号源自动搜索
多屏幕调节
边缘融合
图像缩放：50%-1000%
功耗模式：Normal1/Normal2/ECO
亮度等级：5/4/3/2/1（功耗模式：Normal1）
自动光圈：仅动态、剧院模式
六轴色彩校正：RGBCMY 的色调饱和度亮度调节
Gamma 自定义调节：Gamma 曲线 9 点调节
日程管理功能
信息存储功能（Memory 1-10）
开机 LOGO 自定义
画面冻结
双画面投影
其它特点：分辨率 WXGA，呈现高清晰的图像

内置几何校正功能和多屏幕拼接系统，可大屏幕拼接投影
新型液晶板设计，被动 3D 投影光利用率高
高画质，采用爱普生原创水晶高清技术
高可靠，采用爱普生原创无机液晶面板
安装简便，选配多款镜头，可 360 度灵活安装

环境参数

工作温度：0-45℃
工作湿度：20%-80%未凝结
存储温度：-10-60℃
存储湿度：10%-90%未凝结

CB-G6750WU

光学参数

产品类型：工程投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：0.76 英寸
投影机特性：互动
亮度：6000 流明
亮度均匀值：90%
对比度：5000:1
标准分辨率：WUXGA（1920*1200）
灯泡功率：380W
灯泡寿命：2000 小时

投影参数

变焦方式：手动变焦
聚集方式：手动聚焦
光圈范围：F=1.65-2.55
实际焦距：f=21.28-37.94mm
投影比：1.26-2.30
投影距离：1.35-8.36m
投影尺寸：50-300 英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：10.7 亿色
梯形校正：手动，自动：±30 度
扫描频率：水平：15kHz-92kHz
垂直：50Hz-85Hz

视频兼容性：NTSC，NTSC4.43，PAL，M-PAL，N-PAL，PAL60，SECAM，480i，576i，480p，576p，720p，1080i1080p
直接开机：是
开机时间：启动时间：约 15 秒，预热时间：约 30 秒

接口参数

输入端子：1×D-Sub 15-pin（蓝色），1×5BNC
1×HDM

金鼎万众

1×DisplayPort
1×RJ45
1×D-sub 9pin
1×RS-232C
1×立体声迷你接口
输出端子：1×D-Sub 15-pin（黑色）
控制端子：1×RJ45 100Mbps
电气规格
产品噪音：正常模式：31dB，经济模式：31dB
整机功率：正常模式：542W，经济模式：405W，待机功率：0.41W
电源性能：AC100-240V，50/60Hz
其它参数
产品尺寸：505×382×144mm
产品重量：9.7kg
其它性能：3D Y/C 分离
3D 降噪
蚊子降噪
DCDi 视频处理技术
隔行-逐行转换运动补偿（2-2，3-2 胶片侦测）
插帧技术
4-4 Pull Down 处理技术
多屏幕调节
边缘融合
图像缩放：50%-1000%
功耗模式：Normal1/Normal2/ECO
亮度等级：5/4/3/2/1（功耗模式：Normal1）
自动光圈：仅动态、剧院模式
插帧技术：高/标准/低/关闭
4:4 pull down（1080/24p）：是（帧插技术：关闭）
六轴色彩校正：RGBCMY 的色调饱和度亮度调节
Gamma 自定义调节：Gamma 曲线 9 点调节
日程管理功能
信息存储功能（Memory 1-10）
开机 LOGO 自定义
画面冻结
双画面投影
其它特点：内置几何校正功能和多屏幕拼接系统，可大屏幕拼接投影
新型液晶板设计，被动 3D 投影光利用率高
高画质，采用爱普生原创水晶高清技术、插帧技术
高可靠，采用爱普生原创无机液晶面板
安装简便，选配多款镜头，可 360 度灵活安装
环境参数
工作温度：0-45℃
工作湿度：20%-80%未凝结

存储温度：-10-60℃
存储湿度：10%-90%未凝结

BE-Z9805W

光学参数
产品类型：工程投影机
投影技术：LCD
显示芯片：3×0.95 英寸含微透镜（D7，C2 Fine）
投影机特性：互动
亮度：8000 流明
对比度：5000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
灯泡功率：2×340W
灯泡寿命：2500 小时

投影参数
变焦方式：手动变焦
聚集方式：手动聚焦
变焦比：1.61 倍
光圈范围：F=1.65-2.51
实际焦距：f=36-57.35mm
投影比：1.71:1
投影距离：2.17-30.19m
投影尺寸：60-500 英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：1677 万色
梯形校正：±30°垂直
±20°水平
扫描频率：水平：15-92kHz
垂直：50-85Hz
接口参数
输入端子：2×HDMI
1×VGA
1×BNC
1×S 端子
1×复合视频
1×音频
输出端子：1×VGA
1×音频
控制端子：1×USB
1×RJ45
1×RS232
电气规格
整机功率：911W

其它参数

产品尺寸：534×734×167mm

产品重量：22kg

EB-Z9750WU

光学参数

产品类型：工程投影机

投影技术：3LCD

显示芯片：0.94 英寸含微透镜

投影机特性：互动

亮度：7000 流明

亮度均匀值：90%

对比度：5000:1

标准分辨率：WUXGA（1920*1200）

灯泡功率：340W

灯泡寿命：2500 小时

投影参数

变焦方式：电动变焦

聚集方式：电动聚焦

变焦比：1.61 倍

光圈范围：F=0.65-2.51

实际焦距：f=36-57.35mm

投影比：1.74

投影距离：2.21-30.67m

投影尺寸：60-500 英寸

屏幕比例：16:10

色彩数目：10.7 亿色

电气规格

产品噪音：35dB

整机功率：正常模式：911W，经济模式：738W，待机功率：0.49W

电源性能：AC100-240V，50/60Hz

电源线长度：3m

其它参数

产品尺寸：534×734×167mm

产品重量：22kg

环境参数

工作温度：0-50℃

工作湿度：20%-80%

存储温度：-10-60℃

存储湿度：10%-90%

EB-B1575WU

光学参数
产品类型：工程投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：3×0.94 英寸含微透镜（D7，C2 Fine）
投影机特性：互动
亮度：7000 流明
对比度：5000:1
标准分辨率：1920×1200
灯泡功率：2×340W
灯泡寿命：2500 小时

投影参数
变焦方式：手动变焦
聚集方式：手动聚焦
变焦比：1.61 倍
光圈范围：F=1.65-2.51
实际焦距：f=36-57.35mm
投影比：1.74:1
投影距离：2.21-30.67m
投影尺寸：60-500 英寸
屏幕比例：16:10
色彩数目：1677 万色
梯形校正：±30°垂直
±20°水平
投影方式：正投，背投，吊顶
扫描频率：水平：15-92kHz
垂直：50-85Hz
接口参数
输入端子：2×HDMI
1×VGA
1×BNC
1×S 端子
1×复合视频
1×音频
输出端子：1×VGA
1×音频
控制端子：1×RJ45
1×RS232
电气规格
产品噪音：35dB
整机功率：911W
其它参数

金鼎万众

产品尺寸：534×734×167mm
产品重量：22kg

EB-B1500

光学参数
产品类型：工程投影机
投影技术：3LCD
显示芯片：1.06 英寸
投影机特性：互动
亮度：10000 流明
亮度均匀值：90%
对比度：5000:1
标准分辨率：XGA（1024*768）
光源类型：超高压汞灯
灯泡数量：2 个
灯泡功率：340W
灯泡寿命：2500 小时

投影参数
变焦方式：电动变焦
聚集方式：电动聚焦
变焦比：1.61 倍
光圈范围：F=1.65-2.51
实际焦距：f=36-57.35mm
投影比：1.63:1
投影距离：1.94-27.16m
投影尺寸：60-500 英寸
屏幕比例：4:3
色彩数目：10.7 亿色
梯形校正：垂直：±30 度
水平：±20 度
扫描频率：水平：15-92kHz
垂直：50-85Hz
视频兼容性：NTSC，NTSC4.43，PAL，M-PAL，N-PAL，PAL60，SECAM
接口参数
输入端子：1×D-Sub 15-pin×1（蓝色）
1×5BNC
1×复合视频：1-BNC
1×S-视频：Mini DIN
2×HDMI
输出端子：1×D-Sub 15-pin×1（黑色）
1×D-sub 9pin
控制端子：1×RS-232C

1×立体声迷你接口

1×RJ45

1×USB Type B

电气规格

产品噪音：经济模式：35dB

整机功率：正常模式：911W，经济模式：738W，待机功率：0.49W

电源性能：AC100-240V，50/60Hz

其它参数

产品尺寸：534*734*167mm

产品重量：22kg

环境参数

工作温度：0-50℃

工作湿度：20%-80% 未凝结

存储温度：0-40℃

存储湿度：20%-80% 未凝结

金鼎万众